



The Chemical Company

MasterFinish® 235 J (бывшее название RHEOFINISH 235 J)

Понижающий воду суперпластификатор вместе с противоморозной добавкой, обеспечивающий высокий набор сил ранней прочности.

ОПИСАНИЕ

MasterFinish 235 J - масло, которое облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной форм после заливки бетона, способствует получению бетона с ровной поверхностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для предотвращения схватывания различных (деревянных, стальных, пластмассовых и пр.) форм с залитым в них бетоном.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быстрое и легкое отделение форм от бетона.
- Продлевает срок эксплуатации форм.
- Уменьшает количество пустот на поверхности бетона, возникающих вследствие воздушных пузырей.
- Способствует получению чистого и ровного бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	Маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета.
Плотность:	порядка 0,85 г/ см ³
Температура вспышки:	не менее 95 °С
Показатель pH:	6 - 7

НАНЕСЕНИЕ

MasterFinish 235 J - наносится на поверхность опалубки методом распыления или щеткой

УПАКОВКА

30 и 210- литровые бидоны

РАСХОД

Меняется в зависимости от вида формы и шероховатости поверхности, В деревянных и стальных формах - одним литром можно смазать от 25 до 40 квадратных метров поверхности.

При отрицательных температурах расход может быть повышен.

ХРАНЕНИЕ

Не требует создания специальных условий для хранения.

Продукт не теряет свойств при высокой температуре (от 0°С до + 70 °С)

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке - 2 года.



The Chemical Company

MasterFinish® 235 J (бывшее название RHEOFINISH 235 J)

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 7272790013

факс: +7 7272333282

www.basf-cc.kz